

Beschreibung / specification

Dieser flexible Elastomerschlauch ist mit einer verzinkten Stahldrahtumflechtung als Druck- bzw. Festigkeitsträger ausgestattet. Die Polymerbasis der Innenseele ist EPDM.

This flexible rubber hose is braided, as a pressure and stability bearer, with a zinc-plated steel conductor. The polymer base of the hose is EPDM.

Eigenschaften / properties

Material

Schlauch : EPDM
 Umflechtung : verzinkter Stahldraht
 Anschlüsse : Messing vernickelt

Material

Hose : EPDM
 Braid : zinc-plated steel
 Fittings : nickel-plated brass

Maße

Innendurchmesser : 32,0mm
 Außendurchmesser : 42,0mm
 min. Biegeradius : 160mm

Dimensions

Inside diameter : 32,0mm
 Outside diameter : 42,0mm
 min. bending radius : 160mm

Betriebsparameter

Betriebsdruck : 6 bar
 Betriebstemperatur : -20 bis 90°C
 Glycolgehalt bis 60°C : 100%
 Glycolgehalt bis 95°C : 50%
 Ozonbeständigkeit : gut

Operating Parameter

Operation pressure : 6 bar
 Operation temperature : -20 by 90°C
 Glycol content to 60°C : 100%
 Glycol content to 95°C : 50%
 Ozon resistance : excellent

Beständigkeiten / resistance

Heizöl (L, EL) / heating oil	--
Dieselmotoren / diesel	--
Kerosin / kerosene	--
Ottomotoren (Raumtemperatur) / petrol at room temperature	--
Methanol, Ethanol (Raumtemperatur) / methanol, ethanol at room temperature	--
Hydrauliköl (Mineralölbasis, Glycolbasis) / hydraulic oil	--
Motorenöl / engine oil	--
Schutzgas (CO ₂ , Argon, etc.) / protective gas (CO ₂ , Argon, etc.)	--
Luft (bis 70°C) / air by 70°C	o
Leitungswasser (Raumtemperatur) / water at room temperature	++
Kühlwasser mit Glykolbeimischung / cooling water with glykol	+
Säuren und Laugen / acids and bases	--

„)2“ Der Werkstoff neigt zum Quellen und verliert an Festigkeit.
 Der Einsatz bei höheren Temperaturen wird nicht empfohlen.

„++“ sehr gut / excellent resistance
 „+“ geeignet / good resistance
 „o“ bedingt geeignet / sufficient resistance
 „--“ nicht geeignet / no resistance