

## Beschreibung / specification

Dieser flexible thermoplastische Kunststoffschlauch ist mit einer Edelstahldrahtumflechtung als Druck- bzw. Festigkeitsträger ausgestattet. Die Polymerbasis der Innenseele ist ein hoch dichtes Polyethylen (HDPE).

*This flexible thermoplastic hose is braided with a stainless steel conductor, as a pressure and stability bearer. The polymer base of the hose is a high density polyethylene (HDPE).*

## Eigenschaften / properties

### Material

Schlauch : HDPE  
Umflechtung : Edelstahl 1.4301  
Anschlüsse : Messing vernickelt

### Material

Hose : HDPE  
Braid : 1.4301 stainless steel  
Fittings : nickel-plated brass

### Maße

Innendurchmesser : 19,2mm  
Außendurchmesser : 24,8mm  
min. Biegeradius : 70mm

### Dimensions

Inside diameter : 19,2mm  
Outside diameter : 24,8mm  
min. bending radius : 70mm

### Betriebsparameter

Betriebsdruck : 10 bar  
Betriebstemperatur : -15 bis 70°C

### Operating Parameter

Operation pressure : 10 bar  
Operation temperature : -15 by 70°C

## Beständigkeiten / resistance

Heizöl (L, EL) / heating oil	--
Dieselmotoren / diesel	--
Kerosin / kerosene	--
Ottomotoren (Raumtemperatur) / petrol at room temperature	--
Methanol, Ethanol (Raumtemperatur) / methanol, ethanol at room temperature	--
Hydrauliköl (Mineralölbasis, Glykollbasis) / hydraulic oil	--
Motorenöl / engine oil	--
Schutzgas (CO <sub>2</sub> , Argon, etc.) / protective gas (CO <sub>2</sub> , Argon, etc.)	--
Luft (bis 70°C) / air by 70°C	o
Ozonbeständigkeit / ozon resistance	--
Leitungswasser (Raumtemperatur) / water at room temperature	++
Kühlwasser mit Glykolbeimischung / cooling water with glykol	+
Säuren und Laugen / acids and bases	--

„++“	sehr gut / excellent resistance
„+“	geeignet / good resistance
„o“	bedingt geeignet / sufficient resistance
„--“	nicht geeignet / no resistance

## Zertifizierungen / certifications

KTW A (UBA), W270 (DVGW)